

CNV-DVIDA2H

DVI/AUDIO ⇒ HDMI変換器

取扱説明書



この取扱説明書をよくお読みのうえ、本製品を正しく安全にお使いください。

Rev1.0.1

製品仕様

型番		CNV-DVIDA2H
コネクタ	入力端子 (PC側)	DVI29ピンメス×1 光デジタル音声端子(角型)メス×1 同軸デジタル音声端子(RCA)メス×1
	出力端子 (モニター側)	HDMI19ピンType-Aメス×1 光デジタル音声端子(角型)メス×1 同軸デジタル音声端子(RCA)メス×1
	電源	電源ジャック×1
LED画像	電源	レッド×1
	入力	レッド×1
	出力	レッド×1
HDMI規格		HDMI1.3a
画像方式	HDTV	480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p
	PC	1920×1200 (最大)
信号タイプ	入力側：DVI-D & デジタル音声 出力側：HDMI、デジタル音声	
電源仕様	DC5V 2A(ACアダプタ付属)	
最大消費電力	5W	
動作温度	0～40℃	
保管温度	-10～80℃	
湿度	10～85%RH、結露なきこと	
ケース材料	メタル	
重量	260g	
サイズ(W×H×D)	154×25×71mm	

パッケージ内容

- ・CNV-DVIDA2H本体 ×1
- ・電源アダプタ ×1
- ・取扱説明書(本書) ×1



セットアップ内容

1. 電源アダプタを本機に接続する
2. 電源アダプタをACコンセントに差し込む
3. PCなどのDVI端子と本機の入力側DVI端子の間をDVIケーブルで接続する
4. PCなどの音声端子と本機の入力側デジタル音声端子の間を専用の音声ケーブルで接続する
5. HDMI端子搭載機器と本機の出力側HDMI端子をHDMIケーブルで接続する

製品保証書

型番	保証期間
CNV-DVIDA2H	1年
ご購入者名	
ご住所	
電話番号	
E-mailアドレス	
ご購入年月日	
代理店/販売店	

保証規定

- 取扱説明書・本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で、保証期間内に故障が発生した場合は、弊社サービス部門が無償修理
- 修理をご希望の場合は、製品保証書に必要事項をご記入の上、お買上げの販売店または弊社までご連絡ください。
- 次の場合には保証期間内であっても有償修理となります。
 - ・ご使用上の誤り、不当な修理や改造を行った場合
 - ・お買上げ後の輸送、移動、落下による障害
 - ・火災、地震、水害、落雷、天変地異、異常電圧等による障害
 - ・接続している他の機器に起因する障害
- 本保証書は日本国内での使用についてのみ有効です。
The warranty is valid only in Japan.



ハイパーツールズ株式会社

〒460-0003

愛知県名古屋市中区錦3-10-32 栄VTビル6F

TEL:052-201-8505 FAX:052-201-8507

kirikaeki@kirikaeki.net
http://www.kirikaeki.net/