

# CNV-VGAA2H

VGA/AUDIO ⇒ HDMI変換器

## 取扱説明書



この取扱説明書をよくお読みのうえ、本製品を正しく安全にお使いください。

Rev1.0.1

## 製品仕様

型番		CNV-VGAA2H
コネクタ	入力端子 (PC側)	ミニ D-sub15 ピンメス ×1 RCA (R/L) ジャック ×1
	出力端子 (モニター側)	HDMI19 ピン Type-A メス ×1
	電源	電源ジャック ×1
LED 画像	電源	レッド ×1
	出力	レッド ×1
HDMI 規格		HDMI 1.2
画像方式	HDTV	480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 1080i
	PC	1280×1024 (最大)
信号タイプ		入力側：アナログ RGB & アナログ RCA 出力側：HDMI
電源仕様		DC5V 2A(ACアダプタ付属)
動作温度		0～40℃
保管温度		-10～80℃
湿度		10～85% RH、結露なきこと
ケース材料		メタル
重量		120g
サイズ (W×H×D)		88×25×68mm

## パッケージ内容

- CNV-VGAA2H 本体 ×1
- 電源アダプタ ×1
- 取扱説明書 (本書) ×1



## セットアップ内容

1. 電源アダプタを本機に接続する
2. 電源アダプタを AC コンセントに差し込む
3. PC などの VGA 端子と本機の入力側 VGA 端子の間を VGA ケーブルで接続する
4. PC などの音声端子と本機の入力側 RCA 端子の間を音声ケーブルで接続する
5. HDMI 端子搭載機器と本機の出力側 HDMI 端子を HDMI ケーブルで接続する

## 製品保証書

型番	保証期間
CNV-VGAA2H	1年
ご購入者名	
ご住所	
電話番号	
E-mail アドレス	
ご購入年月日	
代理店/販売店	

## 保証規定

- 取扱説明書・本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で、保証期間内に故障が発生した場合は、弊社サービス部門が無償修理
- 修理をご希望の場合は、製品保証書に必要事項をご記入の上、お買上げの販売店または弊社までご連絡ください。
- 次の場合には保証期間内であっても有償修理となります。
  - ・ご使用上の誤り、不当な修理や改造を行った場合
  - ・お買上げ後の輸送、移動、落下による障害
  - ・火災、地震、水害、落雷、天変地異、異常電圧等による障害
  - ・接続している他の機器に起因する障害
- 本保証書は日本国内での使用についてのみ有効です。  
The warranty is valid only in Japan.



ハイパーツールズ株式会社

〒460-0003

愛知県名古屋市中区錦3-10-32 栄VTビル6F

TEL:052-201-8505 FAX:052-201-8507

kirikaeki@kirikaeki.net  
http://www.kirikaeki.net/