



## 取扱説明書

### DVIシングルリンク+音声信号分配器

SP-DSL102A	1 入力 2 出力 DVIシングルリンク+音声信号分配器
SP-DSL104A	1 入力 4 出力 DVIシングルリンク+音声信号分配器

# はじめに

---

このたびはDVIシングルリンク+音声信号分配器をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。  
ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくお使い下さい。

お読みになった後は、いつでも見られるよう大切にお手元に保管して下さい。

- 本書の内容の一部または全部を無断転載することは、禁止されています。
- 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不明な点や記載漏れなどお気づきの点がありましたらご連絡ください。
- 乱丁、落丁はお取り替えいたします。
- 機器のデザインおよび仕様については、予告なく変更することがあります。
- 本書に記載の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。

## 特長

---

- DVIシングルリンク+音声信号を分配  
2～4台のDVI-D(シングルリンク)、ステレオ音声信号を分配できます
- 1920×1200@60Hzまでの解像度に対応  
入力したDVI信号を2～4分配することが可能
- 任意のEDIDデータより選択可能  
800×600～1920×1200までの21種類のEDIDデータを内蔵
- HDCP準拠  
HDCPコンテンツの再生が可能(HDCPの仕様上、最大出力解像度は1920×1080までとなります)
- プラグアンドディスプレイ  
ソフトウェアやドライバーのインストールは不要
- ACアダプタとDVIコネクタのロックに対応  
ロック機構により、当機と接続するACアダプタやDVIコネクタの抜け落ちを防止します。

## 使用上のご注意

次のような場所での使用・設置はおやめください。

- ・異常に高温になる場所
- ・直射日光の当る場所、熱器具の近くなど、温度の高い場所
- ・振動の多い場所
- ・強力な磁気のある場所
- ・砂地、砂浜などの砂埃の多い場所

## 同梱品

以下のアイテムが揃っているかをご確認下さい。

万が一、欠品または破損品があった場合はお買い上げになった販売店までご連絡ください。

- |                         |    |
|-------------------------|----|
| ・本体                     | 1式 |
| ・電源アダプタケーブル(ケーブル長 0.9m) | 1式 |
| ・電源アダプタ(ケーブル長 1.8m)     | 1式 |
| ・取扱説明書(本書)              | 1式 |
| ・保証書(本書に含む)             | 1式 |

## 各部名称

### SP-DSL102A 前面



- ① EDID DIP    ② アクティブLED    ③ 電源LED    ④ SETボタン

### 背面



- ① 電源ジャック    ② DVI入力    ③ オーディオ入力  
④ DVI出力    ⑤ オーディオ出力

## 各部名称

SP-H104A

前面



- ① EDID DIP    ② アクティブLED    ③ 電源LED    ④ SETボタン

背面



- ① 電源ジャック    ② DVI入力    ③ オーディオ入力  
④ DVI出力    ⑤ オーディオ出力



## 製品仕様

型番	SP-DSL102A		SP-DSL104A	
メーカー	Digitogo (デジソーゴー)			
コネクタ	入力	DVI 29ピンメス × 1 3.5mmステレオミニジャック × 1		
	出力	DVI 29ピンメス × 2 3.5mmステレオミニジャック × 2	DVI 29ピンメス × 4 3.5mmステレオミニジャック × 4	
	電源	DC電源ジャック × 1		
HDCP	1.4準拠			
対応解像度	800×600@60Hz, 1024×768@60Hz, 1280×720@50Hz, 1280×720@60Hz, 1280×768@60Hz, 1360×768@60Hz, 1366×768@60Hz, 1280×800@60Hz, 1280×1024@60Hz, 1440×900@60Hz, 1400×1050@60Hz, 1600×900@60Hz, 1680×1050@60Hz, 1600×1200@60Hz, 1920×1080i@50Hz, 1920×1080i@60Hz, 1920×1080p@24Hz, 1920×1080p@30Hz, 1920×1080p@50Hz, 1920×1080p@60Hz, 1920×1200@60Hz			
電源	DC5V, 2A			
最大消費電力	3.5W		4.85W	
動作温度	0～48℃			
保管温度	-20～60℃			
湿度	0～80%RH (結露無きこと)			
ケース材料	メタル			
重量	245g		330g	
外形寸法	幅153×奥行93×高さ44 (mm)		幅220×奥行85×高さ44 (mm)	
保証期間	3年			

## 保証規定

---

- ◆取扱説明書・本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で、保証期間内に故障が発生した場合は、弊社サービス部門が無償修理、または良品交換いたします。
- ◆修理をご希望の場合は、製品保証書に必要な事項をご記入の上、お買上げの販売店、または弊社までご依頼ください。
- ◆修理は原則センドバック方式となりますので、送料お客様ご負担にて発送願います。
- ◆次の場合には保証期間内であっても有償修理となります。
  - ・ご使用上の誤り、不当な修理や改造を行った場合
  - ・お買上後の輸送、移動、落下による障害
  - ・火災、地震、水害、落雷、天変地異、異常電圧等による障害
  - ・接続している他の機器に起因する障害
- ◆保証期間は、お買上げ日より3年間です。

This product is designed for used in Japan only and cannot be used in any other country.

## アフターサービスについて

---

製品についての修理などのお問い合わせは以下までお願いします。

株式会社サードウェーブ  
〒450-0002  
愛知県名古屋市中村区名駅 2-38-2 オーキッドビル3F  
Tel: 052-563-3160  
Mail: kirikaeki@twave.co.jp

## 製品保証書

---

製造番号 (本体裏面)	
ご購入者名	
ご住所	
電話番号	
ご購入年月日 お買上げ店	